

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Na realizację zadania:

Budowa chodników na terenie Gminy Somianka

Zadanie 1: Budowa chodnika w miejscowości Kręgi

Zadanie 2: Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące modyfikacje:

1. W rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zamiast treści:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników na terenie Gminy Somianka. Zadanie zostało podzielone na dwie części.

a) Zadanie 1 dotyczy budowy chodnika w miejscowości Kręgi na odcinku 940 mb. Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:

- roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz formowaniu i zagęszczeniu nasypów z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr 6 cm wraz z dwoma paskami koloru żółtego, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka) 0/31,5mm zastabilizowanego cementem o $R_m = 5$ Mpa, warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu, w ilości 1380m²
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z drogi asfaltowej z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 0/31 mm gr. 15 cm w ilości 30m²
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem od strony drogi asfaltowej oraz ułożonych na płask i wtopionych – w ilości 360 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
- ustawienie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ilość 1563,5 mb.
- wykonanie ścieków pochodnikowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w ilości 10 m.
- wykonanie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

b) Zadanie 2 dotyczy budowy chodnika w miejscowości Ostrowy na długości 900 mb. Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje:

- roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz formowaniu i zagęszczeniu nasypów z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr 6 cm wraz z dwoma paskami koloru żółtego, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka) 0/31,5mm zastabilizowanego cementem o $R_m = 5$ Mpa, warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu, w ilości 1.142,04 m²
- wykonanie nawierzchni na zjazdach z drogi asfaltowej z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 0/31 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm w ilości 207,96 m²
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem od strony drogi asfaltowej, oraz ułożonych na płask i wtopionych – w ilości 1.002,80 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
- ustawienie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości 800,2 mb
- wykonanie ścieków pochodnikowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w ilości 45 mb.

- 1.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub dwa zadania. Dla każdego z zadań zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi.
- 1.3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C.
- 1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w :
 - przedmiarze robót;
 - dokumentacji projektowej;
 - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- 1.5. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, wobec którego to zgłoszenia w/w organ nie wniósł sprzeciwu.
- 1.6. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca winien udokumentować, iż zaoferowany produkt odpowiada swoimi parametrami produktowi wskazanym w dokumentacji lub SIWZ. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
- 1.7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych będących następstwem wykonania zadania podstawowego Zamawiający zastosuje się do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP. Wyliczenie cen jednostkowych zamówienia dodatkowego i uzupełniającego zostanie wyliczone z zaoferowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę z zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.
- 1.8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP.
- 1.9. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku złożenia oferty na dwa zadania rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało oddzielenie dla każdego z zadań.
- 1.10. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.
- 1.11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości na całość wykonanych robót oddzielenie dla każdego z zadań.

Będzie miało treść:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników na terenie Gminy Somianka. Zadanie zostało podzielone na dwie części.

- a) Zadanie 1 dotyczy budowy chodnika w miejscowości Kręgi na odcinku 940 mb. Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:
- roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz formowaniu i zagęszczeniu nasypów z kruszywa naturalnego,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr 6 cm wraz z dwoma paskami koloru żółtego, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka) 0/31,5mm zastabilizowanego cementem o $R_m = 5$ Mpa, warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu, w ilości 1380m²
 - wykonanie nawierzchni na zjazdach z drogi asfaltowej z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 0/31 mm gr. 15 cm w ilości 30m²
 - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych
 - ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem od strony drogi asfaltowej oraz ułożonych na płask i wtopionych – w ilości 360 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
 - ustawienie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – ilość 1563,5 mb.
 - wykonanie ścieków pochodnikowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w ilości 10 m.
 - wykonanie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.
- b) Zadanie 2 dotyczy budowy chodnika w miejscowości Ostrowy na długości 900 mb. Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje:
- roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz formowaniu i zagęszczeniu nasypów z kruszywa naturalnego,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr 6 cm wraz z dwoma paskami koloru żółtego, na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka) 0/31,5mm zastabilizowanego cementem o $R_m = 5$ Mpa, warstwa o gr. 10 cm po zagęszczeniu, w ilości 1.142,04 m²
 - wykonanie nawierzchni na zjazdach z drogi asfaltowej z kostki brukowej betonowej kolorowej grafitowej typu Nastalid gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 0/31 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm w ilości 207,96 m²
 - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych
 - ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem od strony drogi asfaltowej, oraz ułożonych na płask i wtopionych – w ilości 1.002,80 mb, ławy wykonane technologią tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro,
 - ustawienie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości 800,2 mb
 - wykonanie ścieków pochodnikowych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w ilości 45 mb.
- 1.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub dwa zadania. Dla każdego z zadań zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionymi kosztorysami ofertowymi.
- 1.3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C.
- 1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w :
- przedmiarze robót;
 - dokumentacji projektowej;
 - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- 1.5. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, wobec którego to zgłoszenia w/w organ nie wniósł sprzeciwu.

- 1.6. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca winien udokumentować, iż zaoferowany produkt odpowiada swoimi parametram produktowi wskazanym w dokumentacji lub SIWZ. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
- 1.8. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych będących następstwem wykonania zadania podstawowego Zamawiający stosuje się do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP. Wyliczenie cen jednostkowych zamówienia dodatkowego i uzupełniającego zostanie wyliczone z zaoferowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę z zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.
- 1.8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP.
- 1.9. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku złożenia oferty na dwa zadania rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało oddzielenie dla każdego z zadań.
- 1.10. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.
- 1.11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości na całość wykonanych robót oddzielenie dla każdego z zadań.**

2. Załącznik nr 10 – przedmiar robót.

Wprowadza się modyfikację poz. Nr 8 w przedmiarze robót dla obydwu zadań poprzez zwiększenie wykonania ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.

- Dla zadania nr 1 Budowa chodnika w miejscowości Kręgi, poz. Nr 8 przedmiaru robót ulega zmianie z 24,64 m³ na 99,688 m³
- Dla zadania nr 1 Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy, poz. Nr 8 przedmiaru robót ulega zmianie z 68,718 m³ na 107,128 m³.

Zmiana wprowadzona ze względu na ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem.

Poprawny przedmiar robót stanowi złącznik nr 10-a do modyfikacji SIWZ

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Somianka 19.03.2014r.