

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 440405W w miejscowości Kręgi, gmina Somanika					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	0.82	
		0.82010			
				RAZEM	0.82
2	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0202-04	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na miejsce			
		składowania dostępne wykonawcy			
		zjazdu:	m ³	40.18	
		200.92*0.2			
		Pobocza:	m ³	185.39	
		(1154.00+81.94)*0.15			
				RAZEM	225.57
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		Jezdnia główna:			
		3326.52	m ²	3326.52	
		820.10*0.3	m ²	246.03	
		Zjazdu:			
		200.92	m ²	200.92	
		Pobocza:			
		1235.94	m ²	1235.94	
				RAZEM	5009.41
3	45233120-6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm, mieszanka kru-	m ²		
d.3	0112-06	szywa naturalnego 0/31,5mm -jezdni główna			
		Jezdnia główna:			
		3326.52	m ²	3326.52	
		820.10*0.3	m ²	246.03	
				RAZEM	3572.55
5	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka C3/4, warstwa gr.	m ²		
d.3	0111-02	20cm			
		820.10*0.3	m ²	246.03	
		3326.52	m ²	3326.52	
				RAZEM	3572.55
6	KNNR 6	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 i naturalnego 0/31,5 w propor-	m ²		
d.3	0113-06	cjach 50/50 gr. 20cm - Zjazdy indywidualne.			
		200.92	m ²	200.92	
				RAZEM	200.92
7	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m ²		
d.3	1005-07				
		3326.52	m ²	3326.52	
		820.10*0.3	m ²	246.03	
		3326.52	m ²	3326.52	
				RAZEM	6899.07
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer. warstwy wiążą-			
		cej 4,12			
		3326.52	m ²	3326.52	
		820.10*0.15	m ²	123.02	
				RAZEM	3449.54
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ście-			
		ralnej 4,0			
		3326.52	m ²	3326.52	
				RAZEM	3326.52
4	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNNR 6	Pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, mieszanka w propor-	m ²		
d.4	0112-06	cjach 50/50, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm			
		1154.00+81.94	m ²	1235.94	
				RAZEM	1235.94