

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Kozłowo -Wola Mystkowska, gmina Somianka					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi	km		
d.1	0119-03	w terenie równinnym -wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	1.00	
		0.998			
				RAZEM	1.00
2	45112000-5	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o	m ³		
d.2	0202-04	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami			
		samowładowczymi na miejsce składowania dostępne wykonaw- cy			
		Konstrukcja jezdni:	m ³	308.00	
		1232.00*0.25			
		Zjazdy bitumiczne:	m ³	53.13	
		265.64*0.2			
		Zjazdy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego:	m ³	2.18	
		14.50*0.15			
		Pobocza:	m ³	194.50	
		1296.64*0.15			
				RAZEM	557.81
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również	m ³		
d.2	0235-01	zakup materiału (pospółka), transport na miejsce budowy oraz			
		wbudowanie materiału w nasyp.	m ³	369.60	
		1232.00*0.30			
				RAZEM	369.60
4	KNNR 6 0103-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-	m ²		
d.2	01	cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		JEZDNI GŁÓWNA:			
		Ciąg główny:	m ²	4863.37	
		4863.37	m ²	299.40	
		998.00*0.3			
		Zjazdy indywidualne z mieszanki betonu asfaltowego:	m ²	265.64	
		265.64			
		Zjazdy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm i naturalnego	m ²	14.50	
		14.50			
		Pobocza:	m ²	1296.64	
		1296.64			
				RAZEM	6739.55
3	45233123-7	PODBUDOWY			
5	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, kru-	m ²		
d.3	06	szywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego 0/31,5mm -			
		zjazdy indywidualne	m ²	258.60	
		258.60			
				RAZEM	258.60
6	KNNR 6 0112-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (kru-	m ²		
d.3	06	szywo naturalne 0/31,5mm)			
		4863.37	m ²	4863.37	
		998.00*0.3	m ²	299.40	
				RAZEM	5162.77
7	KNNR 6 0111-	Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop wg pozycji nr 6 za-	m ²		
d.3	02	stabilizowana cementem na głębokość 20cm. Klasa mieszanki			
		C3/4.	m ²	5162.77	
		5162.77			
				RAZEM	5162.77
4	45233120-6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
8	KNNR 6 0113-	Warstwa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 i naturalnych 0/	m ²		
d.4	06	31,5 w proporcji 50/50, gr. 20 cm. Zjazdy na pola.			
		Zjazdy na pola:	m ²	14.50	
		14.50			
				RAZEM	14.50
9	KNNR 6 1005-	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m ²		
d.4	07				
		4863.13	m ²	4863.13	
		299.40	m ²	299.40	
		4863.13	m ²	4863.13	
				RAZEM	10025.66

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.4 01	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z mieszanki AC-16W, 50/70, KR1, szer. warstwy wiążącej 5,12 4863.37 998.00*0.12	m ² m ² m ²	 4863.37 119.76	
				RAZEM	4983.13
11 d.4 02	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1, szer. warstwy ścieralnej 5,0 4863.13	m ² m ²	 4863.13	
				RAZEM	4863.13
12 d.4 02	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC 11S, 50/70. Zjazdy indywidualne. 258.60	m ² m ²	 258.60	
				RAZEM	258.60
5	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13 d.5 05	KNNR 6 0112-	Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego (0/31,5mm) i łamane-go (0/31,5mm) gr. 15 cm -pobocza 1296.64	m ² m ²	 1296.64	
				RAZEM	1296.64
14 d.5 1406-04	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 17	szt. szt.	 17.00	
				RAZEM	17.00
6	45233290-8	Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu			
15 d.6 01	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
16 d.6 05	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
17 d.6 02	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie 5.40	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40