

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:

GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B 07-203 SOMIANKA

ADRES i NAZWA
INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY HALI
TARGOWEJ I WIATY TARGOWEJ
W RAMACH PROJEKTU "MÓJ RYNEK"
SOMIANKA, DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA,

Luty 2017

SPIS TREŚCI

1	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	4
1.1	WSTĘP.....	4
1.1.1	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.....	4
1.1.2	Zakres stosowania Szczegółowej Dokumentacji Technicznej.....	4
1.1.3	Zakres robót objętych SST.....	4
1.1.4	Określenia podstawowe	4
1.1	MATERIAŁY	4
1.1.1	Stosowane materiały.....	4
1.1.2	Składowanie materiałów.....	4
1.2	Sprzęt.....	4
1.2.1	Transport.....	5
2	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE	5
2.1	Wstęp	5
2.1.1	Przedmiot SST.....	5
2.1.2	Zakres stosowania SST	5
2.1.3	Zakres robót objętych SST.....	5
2.1.4	Wykonanie wykopów dla kanałów sanitarnych , bruzd i przebić	5
2.1.5	Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej.....	5
2.1.6	Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacyjna	5
2.1.7	Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociągów	6
2.1.8	Określenia podstawowe	6
2.1.9	Ogólne wymagania dotyczące robót	6
2.2	Materiały	6
2.2.7	Instalacja wodna	6
2.2.8	Kanalizacja sanitarna	6
2.2.9	Izolacja termiczna rurociągów	6
2.3	Sprzęt	7
2.4	Transport	7
2.5	Wykonanie robót	7
2.5.7	Zakres wykonywanych robót.....	7
2.5.8	Kontrola jakości robót.....	7
2.6	Obmiar robót.....	7
2.6.7	Jednostka obmiarowa	7
2.7	Odbiór robót.....	8
2.8	Podstawa płatności	8

2.9	Przepisy związane.....	8
-----	------------------------	---

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 WSTĘP

1.1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywana w ramach zadania „Adaptacja i modernizacja 2-ch lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym” Marki 05-270, ul Fabryczna 3, dz nr 33 obr 5-03

1.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Dokumentacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem adaptacji i modernizacji 2-ch lokali użytkowych w budynku wielorodzinnym w Markach przy ul. Fabrycznej 3:

- Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wentylacyjna

1.1.4 Określenia podstawowe .

Określenia podstawowe dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót zawarte są w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.

1.1 MATERIAŁY

1.1.1 Stosowane materiały.

Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

1.1.2 Składowanie materiałów.

Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania danego typu materiałów.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inspektorem.

Materiały takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych , suchych , przewietrzanych i oświetlonych.

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu , gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne.

1.2 Sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości jak i wytrzymałości,

powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.2.1 Transport

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów , elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy . Wskazane jest dostarczenie materiału i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej.

2.1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej.

2.1.4 Wykonanie wykopów dla kanałów sanitarnych , bruzd i przebić

- > wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- > wywiezienie rur na odległość do 5 km,
- > zasypanie wykopów ziemią z wykopów,
- > wykonanie przebić w ścianach fundamentowych, w stropach i ścianach,
- > wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach

2.1.5 Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej

- > montaż rurociągów z tworzywa 15-32 mm
- > montaż zaworów czterpalnych, przelotowych i zwrotnych \varnothing 15-32 mm,
- > montaż baterii umywalkowych , zlewozmywakowych
- > montaż podgrzewaczy wody
- > zawór bezpieczeństwa
- > wykucie i zamurowanie bruzd
- > malowanie ścian
- > ułożenie izolacji cieplnej

2.1.6 Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacyjna

- > wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm pod kanały,
- > wykonanie wykopów z rozebraniem posadzek
- > wykucie i zamurowanie bruzd

- > montaż rurociągów z PCV 160 mm łączonych na kielich z uszczelką w wykopie,
- > montaż rurociągów z PCV 50-110 mm na ścianie budynku,
- > montaż czyszczaków kanalizacyjnych dn110, 75 mm
- > montaż zaworów odpowietrzających
- > montaż wpustów piwnicznych dn100 mm,
- > montaż rur odpowietrzających dn160, 100 mm,
- > zamontowanie umywalek, zlewozmywaków, ustępów ze spluczka, natrysków

2.1.7 Roboty instalacyjne - izolacja termiczna rurociągów

- > zamontowanie izolacji z pianki polietylenowej dn15-32 mm

2.1.8 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.1.9 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiały

2.2.7 Instalacja wodna

- > kształtki z tworzywa 15-32 mm
- > rury z tworzywa do wody 15-32 mm
- > uchwyty do rur
- > zawory czepalne 15-20 mm
- > uszczelki gumowe,
- > zawory przelotowe i zwrotne 15-50 mm
- > baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
- > podgrzewacz cwu
- > zawór bezpieczeństwa
- > tuleje ochronne,
- > przyłącza elastyczne do armatury
- > łączniki żeliwne ocynkowane,

2.2.8 Kanalizacja sanitarna

- > pospółka piaskowa,
- > rury kanalizacyjne PV C dn110-160 mm,
- > rury kanalizacyjne PVC dn50-110 mm,
- > uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych,
- > kształtki PVC
- > cement portlandzki
- > czyszczaki kanalizacyjne PVC dn110,70 mm,
- > rury wywiewne PVC 160,110 mm,
- > zawory odpowietrzające
- > abizol R+P,
- > cegła ceramiczna pełna kl. 15,0 Mpa,
- > urządzenia sanitarne „compact”,
- > komplety przelewowo-spustowe do umywarek i zlewozmywaków , natrysków

2.2.9 Izolacja termiczna rurociągów

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej gr. 9 mm

2.3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robót stosować następujący sprzęt:

sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z założoną technologią;

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

2.4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

2.5 Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.5.7 Zakres wykonywanych robót

Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.5.8 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta; kontrola wytrasowania miejsc montażu;

kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.6 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

2.6.7 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

a) 1 m dla :

bruzd poziomych, rurociągów wody zimnej, ciepłej kanalizacyjnych

b) 1 m² dla

podłoży z materiałów sypkich, otuliny termicznej rurociągów,

c) 1 m³ dla:

robót ziemnych,

d) 1 szt. dla:

zaworów czerpalnych wraz z podejściami, zaworów przelotowych i zwrotnych, baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych baterii natryskowych czyszczaków kanalizacyjnych, wpustów posadzkowych, zaworów odpowietrzających, rur wywiewnych

b) 1 kpl. dla:

umywalek,

zlewozmywaków zaworu antyskażeniowego ustępów ze spluczka typu „compact”,

2.7 Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.


Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

2.8 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

2.9 Przepisy związane

- > Instrukcja techniczna producenta,
- > Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” - rozdział 10.
- > Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.
- > PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,
- > PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- > PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- > BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi.
- > BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania.
- > PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.



Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "ARCHITEKON" i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż określone w ustawie o prawach autorskich.

ARCHITEKON

Usługi Projektowe Adam Śliwka
ul. Baśniowa 10, 07-200 Wyszków

PROJEKT BUDOWLANY HALI TARGOWEJ I WIATY TARGOWEJ W RAMACH PROJEKTU "MÓJ RYNEK"

ADRES DZ.NR. 134, 137/2 OBR.0018,
JEDN.EWI.143504_2 SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE, 07-203 SOMIANKA

INWESTOR **GMINA SOMIANKA**
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

TYTUŁ **RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJE
SANITARNE**

BRANŻA / FAZA PROJEKTU **PROJEKT BUDOWLANY**

DATA II 2017	SKALA 1:100	NR RYS IS/1
PROJEKTOWAŁ MARCIN TOFEL	NR UPR./SPECJAL. MAZ/0438/PWOS/12 Spec. Instalacje sanitarne.	PODPIS
		PODPIS
		PODPIS
		PODPIS