

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Somianka
z dnia 08 czerwca 2015 r. znak In.6620.2.2015

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na:

„Budowie drogi gminnej w miejscowości Somianka” gm. Somianka, na działkach o nr ew. 728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 **powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.**

1) Inwestor: Gmina Somianka reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka 07-203 Somianka.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane w południowo-zachodniej części Gminy Somianka we wsi Somianka na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale działki nr ew. 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 obręb Somianka, gmina Somianka.

3) Opis przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej przebiegającą od granicy pasa drogowego drogi gminnej relacji Somianka – Kępa Barcicka w obrębie działek o nr ew. 728, 721, 726, 725, 719, 721, i 723 po podziale na działkach 728/1, 721/1, 726/1, 725/1, 719/1 721/1 i 723 (obręb geodezyjny 0017 – Somianka), w miejscowości Somianka w gminie Somianka. Budowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia droga będzie miała następujące parametry:

- klasyfikacja drogi – droga gminna klasy L;
- przewidywany ruch – KR1;
- projektowana prędkość – 50 km/h;
- szerokość jezdni: 5,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy: 2 %;
- pobocza z kruszywa łamanego i naturalnego 50/50 o grub. 10 cm.;
- łączna długość budowanego odcinka drogi – 1777,17 m;
- zjazdy.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70 grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubości 6 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu;
- nawierzchnia zjazdów publicznych z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu będzie miała szerokość 5,0 m na całej swojej długości. Odwodnienie jezdnii i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do rowów przydrożnych w projektowanym pasie drogowym.

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią tereny leśne oraz zabudowa rekreacji indywidualnej.

W chwili obecnej planowana do budowy droga posiada we fragmencie jezdnii o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m, jednakże większość objętego budową odcinka jezdnii stanowi nawierzchnia gruntowa nieutwardzona.

Odwodnienie nawierzchni jezdnii i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie jej spadków poprzecznych i podłużnych.

Wójt Gminy Somianka

/-/ Andrzej Żołyński