

Profil podłużny kanału "A"

Podziałka 1:100/1000

Rys. Nr 1

Opis powierzchni terenu
droga żwirowa UG.- wykop pionowy, umocniony
w pasie jezdni asfaltowej drogi gminnej - wykop pionowy, umocniony
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Prędkość, przepływ, wypełnienie
Hektometr i odległości
P.p.=105,00
P.p.=95,00
profil 2, Dz0,
S1/1 Dz160, L=5,00 m, rz.dna=115,00
Studnia Tegra z PP DN 1000 mm
Profil 3, Dz160,
S3/1 Dz160, L=7,00 m, rz.dna=114,57
Tegra z PP DN 1000 mm
Profil 4, Dz200,
S5/1 Dz200 L=93,00 m, rz.dna=114,00
wlot przyłącza ciś. z PE Dz 63 mm, rz wlotu 113,78
Profil 5, Dz200,
S8/1 Dz200, L=44,00 m, rz.dna=113,00
S9/1 Dz160, L=8,00 m, rz.dna=112,88
Profil 6, Dz0,
Profil 7, Dz160,
S10/1 Dz160 L=5,00 m, rz.dna=113,00
Profil 8, Dz160,
S11/1 Dz160, L=9,00 m, rz.dna=112,45
Profil 9, Dz160,
S12/1 Dz160 L=6,00 m, rz.dna=112,10
Profil 10, Dz160,
S13/1 Dz160, L=9,00 m, rz.dna=111,90
Profil 11, Dz160,
S14/1 Dz160 L=6,00 m, rz.dna=111,50
Profil 12, Dz160,
S15/1 Dz160 L=7,00 m, rz.dna=111,00
Profil 13, Dz160,
S15/2 Dz160, L=19,00 m, rz.dna=111,00
Profil 14, Dz160,
S16/1 Dz160, L=9,00 m, rz.dna=110,50
Profil 16, Dz160,
S17/2 Dz160, L=20,00 m, rz.dna=109,40
Profil 15, Dz160,
S17/1 Dz160 L=8,00m rz.dna=109,40
Profil 17, Dz160,
S18/1 Dz160, L=13,00 m, rz.dna=109,20
Tegra z PP DN1000mm
Profil 18, Dz160,
S19/1 Dz160 L=13,00 m rz.dna=109,10
Profil 19, Dz160,
S20/1 Dz160 L=9,00 m, rz.dna=108,50
Profil 21, Dz160,
S21/2 Dz160, L=15,00 m, rz.dna=108,40
Profil 20, Dz160,
S21/1 Dz160 L=5,00 m, rz.dna=108,40
Profil 23, Dz160,
S22/1 Dz160 L=12,00 m, rz.dna=108,10
Profil 22, Dz160,
S22/2 Dz160, L=18,00 m, rz.dna=108,10
Profil 24, Dz160,
S23/1 Dz160 L=13,00 m, rz.dna=107,95
Profil 25, Dz160,
S24/1 Dz160, L=8,00 m, rz.dna=109,00
Profil 26, Dz160,
S25/1 Dz160 L=5,00 m, rz.dna=108,90
Profil 27, Dz160,
S26/1 Dz160, L=30,00 m, rz.dna=108,50
Profil 28, Dz160,
S27/1 Dz160, rz.dna=108,60
S1 Ho=1,50 115,00 116,50
S2 Ho=1,75 114,75 116,50
S3 Ho=2,43 114,57 117,00
S4 Ho=2,55 114,45 117,00
S5 Ho=2,50 114,00 116,50
S6 Ho=2,59 113,71 116,30
S7 Ho=1,93 113,50 115,43
S8 Ho=2,00 113,00 115,00
S9 Ho=1,62 112,88 114,50
S10 Ho=1,67 112,83 114,50
S11 Ho=1,85 112,45 114,30
S12 Ho=1,60 112,10 113,70
S13 Ho=1,60 111,90 113,50
S14 Ho=1,60 111,50 113,10
S15 Ho=1,70 111,00 112,70
S16 Ho=1,65 110,50 112,15
S17 Ho=1,60 109,40 111,00
S18 Ho=1,80 109,20 111,00
S19 Ho=1,90 109,10 111,00
S20 Ho=2,00 108,50 110,50
S21 Ho=2,10 108,40 110,50
S22 Ho=2,40 108,10 110,50
S23 Ho=2,35 107,95 110,30
S24 Ho=2,55 107,90 110,45
S25 Ho=2,70 107,70 110,40
S26 Ho=2,65 107,50 110,15
S27 Ho=2,72 107,43 110,15
wA100, gł.osi=1,65
1t, gł.osi=0,70
wA32, gł.osi=1,50
wA32, gł.osi=1,70
wA25, gł.osi=1,50
kd600, rz.osi=109,50
L=110,00 i=5,0 ‰
L=63,00 i=7,1 ‰
L=100,00 i=5,0 ‰
L=34,00 i=14,7 ‰
L=55,00 i=10,0 ‰
L=18,00 i=19,4 ‰
L=32,00 i=6,2 ‰
L=18,00 i=22,2 ‰
L=37,00 i=13,5 ‰
L=40,00 i=12,5 ‰
L=52,00 i=21,2 ‰
L=34,00 i=5,9 ‰
L=48,00 i=12,5 ‰
L=14,00 i=7,1 ‰
L=44,00 i=6,8 ‰
L=29,00 i=5,2 ‰
L=38,00 i=5,3 ‰
L=40,00 i=5,0 ‰
L=13,00 i=5,4 ‰
L=56,00
0 50,00 86,00 10,00 73,00 31,00 73,00 80,00 95,00 7,00 19,00 24,00 48,00 62,00 80,00 88,00 5,00 12,00 21,00 30,00 58,00 67,00 7,00 40,00 59,00 93,00 14,00 51,00 58,00 65,00 97,00 9,00 22,00 38,00 45,00 58,00 83,00 96,00 10,00 23,00 36,00


86,00
i=5,0 ‰
107,18
110,10
Ho=2,92
S28
92,00
5,00
107,15
109,95
Ho=2,80
S29
Tegra z PP DN 1000 mm
Profil 29, Dz160,
Rz.dna=108,10
S29/1 Dz160, L=9,00 m,
rz.dna=108,10
W=110,10
109,95
107,15
9
L=41,00
41,00
i=5,1 ‰
1t, gł.osi=0,70
33,00
106,94
109,80
Ho=2,86
S29A
Profil 30, Dz160,
S29A/1 Dz160 L=32,00 m,
rz.dna=107,80
W=109,80
106,94
L=28,00
28,00
i=5,0 ‰
53,00
wA32, gł.osi=1,50
61,00
106,80
109,80
Ho=3,00
S29B
Profil 31, Dz160,
S29B/1 Dz160, L=10,00 m,
rz.dna=107,40
W=109,80
106,80
L=43,00
76,00
1t, gł.osi=0,70
43,00
i=5,1 ‰
4,00
10
106,58
109,60
Ho=3,02
S30
Tegra z PP DN 1000 mm
Profil 32, Dz160,
S30/1 Dz160 L=5,00 m,
rz.dna=108,20
W=109,60
106,58
L=41,00
20,00
wA32, gł.osi=1,50
41,00
i=4,9 ‰
45,00
106,38
109,40
Ho=3,02
S31
Profil 33, Dz160,
S31/1 Dz160, L=9,00 m,
rz.dna=108,00
W=109,40
106,38
L=52,00
52,00
81,00
1t, gł.osi=0,70
i=5,0 ‰
w pasie jezdni asfaltowej drogi gminnej – wykop pionowy, umocniony
97,00
106,12
109,10
Ho=2,98
S32
Profil 34, Dz160,
Tegra z PP DN 1000 mm
S32/1 Dz160, L=18,00 m,
rz.dna=107,30
W=109,10
106,12
11
L=21,00
21,00
i=4,8 ‰
wA32, gł.osi=1,50
18,00
106,02
109,05
Ho=3,03
S33
Profil 35, Dz160,
S33/1 Dz160 L=5,00 m, rz.dna=107,50
W=109,05
106,02
L=78,00
33,00
30,00
wA32, gł.osi=1,50
48,00
105,87
108,90
Ho=3,03
S34
Profil 36, Dz160,
S34/1 Dz160 L=6,00 m, rz.dna=107,50
W=108,90
105,87
w poboczu żwirowym drogi gminnej
48,00
82,00
wA100, gł.osi=1,70
i=5,0 ‰
96,00
105,63
108,85
Ho=3,22
S35
Tegra z PP DN 1000 mm
W=108,85
105,63
12
Dz212, PVC-U
Q=0,00 l/s, hz=- cm
L=47,00
47,00
i=4,9 ‰
43,00
105,40
108,40
Ho=3,00
S36
Profil 37, Dz160,
S36/1 Dz160 L=7,00 m, rz.dna=106,90
W=108,40
105,40
48,00
wA32, gł.osi=1,50
L=312,00
30,00
68,00
1NN, gł.osi=0,70
73,00
105,25
108,25
Ho=3,00
S37
Profil 38, Dz160,
S37/1 Dz160 L=6,00 m, rz.dna=106,70
W=108,25
105,25
40,00
13
13,00
105,05
108,12
Ho=3,07
S38
Tegra z PP DN 1000 mm
W=108,12
105,05
60,00
63,00
104,71
107,73
Ho=2,93
S39
W=107,73
104,71
62,00
14
15,00
104,36
107,40
Ho=2,86
S40
Profil 39, Dz160,
S40/1 Dz160, L=29,00 m, rz.dna=105,60
Tegra z PP DN 1000 mm
W=107,40
104,36
70,00
85,00
103,97
106,90
Ho=2,71
S41
W=106,90
103,97
15
70,00
i=5,0 ‰
55,00
103,58
105,90
Ho=2,06
S42
Tegra z PP DN 1000 mm
W=105,90
103,58
L=65,00
65,00
16
i=4,9 ‰
20,00
103,21
105,45
Ho=1,93
S43
W=105,45
103,21
L=68,00
68,00
i=5,0 ‰
88,00
102,83
105,00
Ho=1,82
S44
Profil 40, Dz160,
S44/1 Dz160 L=7,00 m, rz.dna=103,18
Tegra z PP DN 1000 mm
W=105,00
102,83
L=44,00
17
44,00
i=13,6 ‰
32,00
102,58
104,30
Ho=1,72
S45
W=104,30
102,58
L=61,00
65,00
61,00
wA32, gł.osi=1,50
w poboczu żwirowym drogi gminnej
87,00
1t, gł.osi=0,70
i=9,5 ‰
93,00
102,00
103,80
Ho=1,80
S46
Profil 41, Dz200,
Tegra z PP DN 1000 mm
S46/2 Dz200, L=131,00 m, rz.dna=102,00
W=103,80
102,00
18
L=440,00
70,00



63,00
101,65
103,60
Ho=1,95
S47
W =103,60
101,65
19
70,00
33,00
101,30
103,50
Ho=2,20
S48
W =103,50
Tegra z PP DN 1000 mm
101,30
70,00
20
100,95
103,50
Ho=2,55
S49
W =103,50
100,95
wA100, gł.osi=1,65
70,00
73,00
100,60
102,90
Ho=2,30
S50
W =102,90
Tegra z PP DN 1000 mm
100,60
21
60,00
33,00
100,30
102,60
Ho=2,30
S51
W =102,60
Profil 43, Dz200,
S51/1 Dz200 L=112,00 m, rz.dna=100,30
100,30
50,00
83,00
100,05
102,50
Ho=2,45
S52
W =102,50
100,05
22
50,00
i=5,0 ‰
33,00
99,80
102,50
Ho=2,70
S53
W =102,50
Profil 44, Dz160,
S53/1 Dz200 L=84,00 m, rz.dna=99,80
Tegra z PP DN 1000 mm
99,80
L=55,00
55,00
i=5,1 ‰
88,00
99,52
102,10
Ho=2,58
S54
W =102,10
99,52
23
L=70,00
70,00
i=5,0 ‰
58,00
99,17
101,90
Ho=2,73
S55
W =101,90
99,17
P.p.=85,00
L=60,00
60,00
24
i=5,3 ‰
18,00
98,85
101,90
Ho=3,05
S56
Tegra z PP DN 1000 mm
W =101,90
98,85
L=10,00
i=10,0 ‰
10,00
28,00
98,75
101,40
Ho=2,65
P-1
1t, gł.osi=0,70
wA32, gł.osi=1,50
97,75
W =101,40
Przepompownia P-1, PMB, Dn 1200 mm